

BALTICMAST specyfikacja techniczna kompozytowych masztów flagowych

Długość masztu		5m	6m	7m	8m	9m	10m	12m	14m
Waga masztu kompozytowego model „0” kg (+0,5kg)	kg	8	9	10,5	12,5	15	21	26,5	44
Waga masztu wraz z kpl. stalową stopą (+0,5kg)	kg	19	20	22	24	26,5	34	39,5	65
Parametry słupa kompozytowego									
Górna średnica	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Dolna średnica	mm	120	120	120	120	120	140	140	140
Grubość ścianki masztu +/- 0,5mm	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	5
Długość cylindryczna	mm	500	1000	2000	3000	4000	1000	3000	5000
Parametry stóp montażowych									
Długość stopy	mm	500	500	500	500	500	600	600	1000
Grubość ścianki rury	mm	3	3	3	3	3	3	3	4
Średnica rury stalowej	mm	101	101	101	101	101	121	121	121
Minimalne wymiary fundamentu betonowego									
Głębokość otworu w ziemi	mm	800	800	800	800	900	1000	1200	1200
Średnica otworu w ziemi	mm	300	300	350	350	350	400	400	500
Grubość blatu technicznego	mm	2	2	2	2	2	2	2	3
Długość szpil montażowych fi 20	mm	500	500	500	500	500	500	500	650
Ilość szpil montażowych	szt	3	3	3	3	3	3	3	3
Rozstaw szpil montażowych	mm	168	168	168	168	168	168	168	168